

その

サンプリングポンプ

買

い

換

え

ま

せん

が?



キャンペーン期間: 2025年8月31日まで

\ご好評につき/

12/26金まで期間延長!

他社製品もOK



Rocket Pump TOUCH

軽量



超軽量 235g

堅牢・防爆

オーバーモールド  
防爆仕様

長時間作動



20時間以上作動

☒ 個人暴露測定に最適☒ 作業環境測定 (A・B・C・D測定) に対応

一台あたり

最大

8,000円

おトク!!

1

下取り台数  
1台につき

5,000円

割引

+

2

レンタルに使える  
クーポン

3,000円

分

レンタル  
対象商品

MP-W5P(柴田科学)、LD-6N2(柴田科学)、Airchek TOUCH(SK)、Airchek CONNECT(SK)、PocketPUMP TOUCH(SK)、NoiseChek(SK)、個人ばく露騒音計NB-14(リオン)、労研式マスクフィッティングテスターMT-05U(柴田科学)、マスクフィッティングテスターMT-11D(柴田科学)、マスクフィッティングテスターPORTACOUNT Model 8048(TSI)、マスクフィッティングテスターAccuFIT9000PRO MODEL 3000-J1(日本カノマックス)



## 主な特徴

- ✓ 流量範囲 20～500mL/min
- ✓ 超軽量 235g
- ✓ タッチパネルによる直感的簡単操作が可能
- ✓ パワフルリチウムイオン電池で 20時間以上作動
- ✓ 頑丈なIP64レート耐衝撃ケース-ゴムオーバーモールド
- ✓ WindowsPCと無償ソフト(DataTrac Pro)を使い、Bluetooth接続※して設定・監視・制御
- ✓ スマホ・タブレットと無償アプリ(SKCM SMARTWAVE APP)を使用し遠隔管理

※別途DataTrac Pro USB Bluetoothアダプター (Cat.No.877-94)が必要です

## 使用例



個人暴露測定での使用例



三脚での使用例

| 仕様表           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 流量範囲          | 20～500mL/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 流量補償範囲背圧許容    | 20～500mL/min：4.9kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 定圧補償範囲        | 0.24～4.9 kPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| フローコントロールシステム | 背圧、温度、大気圧の変化を補正                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 電源            | 取外し交換可能なリチウムイオン (Li-Ion) バッテリー<br>3.6V 2.6Ah, 9.6 Wh 又は充電器                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 作動時間          | 20時間以上 (流量 500mL/min, 背圧 4.9kPa)<br>※充電器使用で作動時間延長可能                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 充電時間          | ≤ 10 時間 (≤ 4.5 時間 80%)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 精度            | 流量制御: ±5% 指定した流量に校正後設定点に対して<br>大気圧: ±0.3 in Hg、温度: ±1.0°C、<br>リアルタイムクロック: ±1%<br>コンスタントプレッシャーモード: ±0.125kPa                                                                                                                                                                                                     |
| 温度範囲          | 操作: 0～40°C、充電: 0～45°C、保管 -20～45°C                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 湿度範囲          | < 95%RH (結露しないこと)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 標高            | 補正: 温度変化 0～40°C、<br>最高4572m、最低海面下762m                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| フローフォルト       | 流量を維持しない場合、経過時間継続しフォルト表示<br>3秒後ポンプは停止、5秒後5回再起動繰返す<br>25秒以内に回復しなければポンプが作動終了し、サマリディスプレイ表示                                                                                                                                                                                                                         |
| ディスプレイ/パラメータ  | ハイコントラストバックリットLCD<br>日時、バッテリー状態、流量、捕集体積、温度、<br>大気圧、背圧、プログラム作動残時間                                                                                                                                                                                                                                                |
| ユーザーインターフェース  | オートディムとロックオプション付<br>エイトエリア静電容量タッチスクリーン                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 大きさ           | 8.1 x 9.7 x 3.8cm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 承認            | Intrinsic safety (SKC Cat. No. 220-1000TC operated with SKC Battery<br>Pack Cat. No. P76303)<br>Class I, Groups A, B, C, D; Class II, Groups E, F, G; Class III,<br>T4 Class I, Zone 0, Group IIC T4: Exia -20°C ≤ Ta ≤ 45°C<br>II 1G Exia IIC T4 GaIECEx UL 16.0113 DEMKO 16ATEX 1600 CE0539<br>RoHS compliant |
| ケース材質         | IP 64 レートケース ゴム製耐静電気オーバーモールド                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PCコミュニケーション   | 低エネルギーBluetooth<br>DataTrac Pro USB Bluetoothアダプター (Cat.No.877-94)                                                                                                                                                                                                                                              |
| チューブ          | 要内径1/4インチ (6.35mm) チューブ                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 価格表            |            |                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cat. No.       | 参考価格       | 内容                                                                                                                                                               |
| 220-1000TC     | ¥189,000   | ポケットポンプ TOUCH                                                                                                                                                    |
| 220-1000TC-C   | ¥205,000   | ポケットポンプ TOUCHシングル充電器                                                                                                                                             |
| 220-1000TC-S   | ¥210,000   | ポケットポンプ TOUCHスターターキット、<br>0.9mタイゴンチューブ、<br>カラークリップ、ケーブルタイ                                                                                                        |
| 220-1000TC-K   | ¥225,000   | ポケットポンプ TOUCHシングルポンプキット<br>ポンプ、シングル充電器、Aタイプチューブホルダー、<br>ソフトサイドナイロンケース                                                                                            |
| 220-1000TC-K5  | ¥1,115,000 | ポケットポンプ TOUCH5ポンプキット<br>ポンプ×5、シングル充電器×5、<br>Aタイプチューブホルダー×5、5ポンプ用ベリカンケース                                                                                          |
| 220-1000TC-K5D | ¥1,149,000 | ポケットポンプ TOUCH5 ポンプデラックスキット<br>ポンプ×5、シングル充電器×5、Aタイプチューブ<br>ホルダー×5、USB充電器 (電源アダプター無)×5、<br>電源ケーブル付5ポートUSB充電ハブ、<br>DataTrac Pro USB Bluetoothアダプター、<br>5ポンプ用ベリカンケース |

| 価格表 (アクセサリ) |         |                                 |
|-------------|---------|---------------------------------|
| Cat. No.    | 参考価格    | 内容                              |
| 220-300     | ¥24,900 | シングル充電器                         |
| 220-400     | ¥30,800 | 電源ケーブル付5ポートUSB充電ハブ              |
| P76303      | ¥31,300 | バッテリーパック                        |
| 220-200     | ¥8,700  | バックサンプリング用アダプター                 |
| 224-903     | ¥29,300 | シングルポンプ用ナイロンケース                 |
| 224-915     | ¥71,900 | 5ポンプ用ベリカンケース                    |
| 877-94      | ¥26,400 | DataTrac Pro USB Bluetoothアダプター |
| IDC-65      | ¥9,000  | 三脚取付金具                          |

- このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2025年6月現在のものです。 ●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カタログの色と実際の色とは、多少異なる場合があります。 ●本紙面に記載の価格には消費税は含まれておりません。

**IDC** 株式会社 アイデック  
INDUSTRIAL HYGIENE DEVICE CALIBRATION, Inc

〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6  
タニビル5F

TEL/03-6802-9226 FAX/03-6802-9698

アイデック 環境測定

検索