

# ローボリウムエアサンプラー

2024年  
**5**月末  
まで

# 下取り キャンペーン!

他メーカー  
故障品  
問わず

アスベスト捕集 粉じん捕集 に最適な人気2機種が1台につき

## ¥10,000 割引

**軽量でコンパクト**

- コンスタントフロー（流量範囲：10～30L/min）
- 軽量（2.2kg）で持ち運び簡単なハンドル付き
- 電源がなくても長時間使用可能



### ▶▶▶ QuickTake30

Cat.No. 228-9530  
価格：¥331,000

**コストを抑えられる**

- 流量範囲：2～20L/min
- 現場に合う多彩なプログラミング機能
- 電源がなくても長時間使用可能



### Flite4 ◀◀◀

Cat.No. 901-4011K  
価格：¥218,000


最適なポンプをご提案します

Compact



側面

正面



標準的なティッシュ箱と比較



正面

側面

# 主な仕様表



## QuickTake30

## Flite4

内容	QuickTake30 ポンプ (リチウムイオンバッテリー内蔵) AC チャージャー / アダプター カセットアダプター チューブアダプター	Flite4 ポンプ本体 7-Ah 鉛バッテリー 充電器 1m ダイゴンチューブ
重さ	2.20kg	4.26kg (バッテリーなしの場合: 2.06kg)
サイズ	236mm×213mm×89mm	163mm×112mm×203mm
流量範囲	10L~30L/min	2L~20L/min
背圧	流量補償範囲 10L/min: 22.4kPa 20L/min: 12.4kPa 30L/min: 3.73kPa	流量補償範囲 2L/min: 51.0kPa 12L/min: 21.0kPa 20L/min: 3.7kPa
流量補償精度	設定流量の ±5%	N/A
タイマー	プリセット時間: 1,2,3,10,15 分 マニュアル連続運転: 1~999 分 間欠サンプリング	タイマー機能あり マニュアル運転 間欠サンプリング
作動時間 (参考)	4 時間 (30L/min, BioStage) 5 時間 (15L/min, VestaTrap Cassette) 14 時間 (10L/min, 37mm, 0.8μm, MCE フィルタ)	30 時間 (4L/min, 25mm, 0.8μm, MCE フィルタ)
温度範囲	動作時: 0~40℃ 保管時: -20~35℃ 充電時: 0~45℃	保管時・操作時: -5~+50℃ 充電時: -5~+45℃
湿度範囲	0~95% RH	0~95% RH
電池	7.2V リチウムイオン電池	12V シールド鉛 / 酸
充電器	AC アダプター (充電時間 約 5 時間)	AC アダプター (充電時間 約 10 時間)
躯体	ABS プラスチック	IP rating IP20

# オプション

お気軽にご相談ください

品名: QuickTake30

流量計取付板セット

内容: 板, ボルト 1 本, ビス 2 本

Cat.No.: IDC4

定価: ¥ 8,500 ※ アイデック製



品名: 流量計

インレット, アウトレットノズル付き

Cat.No.: 320-530

定価: ¥ 37,000



※ 取付例

品名: 流量計

2~20L/min (100mm scale)

Cat.No.: 320-4A20L

定価: ¥ 35,500



※ 取付例


品名: Flite4

流量計 (320-4A20L) 取付板

内容: 取付部品, 工賃, 配管材一式

Cat.No.: IDC47

定価: ¥ 30,000



流量計取付板  
組立図  
インラインで使用の  
場合は補正が必要です

- このカタログに掲載の価格および仕様、外観は2024年2月現在のものです。 ●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カタログの色と実際の色とは、多少異なる場合があります。 ●本紙面に記載の価格には消費税は含まれておりません。

**IDC** 株式会社 **アイデック**  
INDUSTRIAL HYGIENE DEVICE CALIBRATION, Inc

〒130-0026 東京都墨田区両国4-38-3  
第8高島ビル3F

TEL/03-5625-4294 FAX/03-5625-4295

アイデック 両国

検索