

ナフタレン測定セットのご案内

※平成27年11月の特定化学物質障害予防規則・
作業環境測定基準等の改正で【ナフタレン】が追加となりました
★作業環境測定は平成28年11月1日から義務化となっております

【セット内容】



① サンプリングポンプ

- SKC社 Pocket Pumpスターターキット 型式:210-1001MH-S
流量範囲:0.02L/min~0.225L/min • 定価:138,000円
定流量機能
非常に軽くて、コンパクト(重量:142g)



② 捕集管

- GLサイエンス社 InertSep SlimJ AERO SDB400 20本入
• 定価:16,800円



③ 三脚(3段式)

- 定価:8,000円



④ Pocket Pump三脚取付金具

- 定価:9,000円

※吸引流量 0.02L/min or 0.1L/min

※測定時間 10分~240分

※分析方法 ガスクロマトグラフ分析方法

【中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター

ナフタレン測定手法検討結果のナフタレン標準測定分析法(参考)】

**Pocket Pumpは
レンタルも実施中です!**

お問合せ先

IDC 株式会社 **アイデック**
INDUSTRIAL HYGIENE DEVICE CALIBRATION, INC.

〒130-0026 東京都墨田区両国4-38-3 第8高島ビル3F
TEL:03-5625-4294 FAX:03-5625-4295

Pocket Pump

Cat.No.	品名	定価
210-1002MH	Pocket Pump ポンプ本体	¥122,000
210-1001MH	①Pocket Pump ポンプ本体、②充電器(223-229A)	¥130,000
210-1001MH-S	①Pocket Pump ポンプ本体、②充電器(223-229A) ③タイゴンチューブ、④カラークリップ及びケーブルタイ	¥138,000
210-1001MHK	①Pocket Pump ポンプ本体、②充電器(223-229A)、 ③Aタイプチューブホルダー(222-3-1)、 ④ナイロンソフトケース(224-903)	¥145,000
210-1001MHK5	①Pocket Pumps 本体 5台、 ② Aタイプチューブホルダー(222-3-1) 5式、 ③シングル充電器充電器(223-229A) 5個、 ④ペリカンケース	¥721,000
210-1001MH5D	①5 Pocket Pumps 本体 5台、 ② Aタイプチューブホルダー(222-3-1) 5式、 ③5-ステーションマルチ充電器(223-107A)、 ④ペリカンケース	¥704,000

アクセサリ

Cat.No.	品名	定価
222-3-1	Aタイプチューブホルダー 	¥3,800
224-26CPC-10	定圧調節器(CPC)	¥9,100
223-229A	シングル充電器	¥17,000
223-107A	5ステーションマルチ充電器 	¥57,400
877-90	DataTracソフトウェア	¥39,400
224-903	ソフトナイロン収納ケース 	¥12,800
224-901	ペリカンキャリーケース	¥28,000
224-909	5パックペリカンキャリーケース	¥59,400
P20129-2	バッテリーパック (NiMH:ニッケルメタル水素電池)	¥19,600
IDC13	PocketPump三脚取付金具	¥9,000

仕様
流量範囲
20~225ml/min
定流量補償範囲
4.98kPa以内
精度
LCDと流量
キャリブレーション後
±5%
流量計 デジタル表示
連続使用時間
約12時間
LCD表示 有
DataTrac処理 有
流量異常処理 有
バッテリーパック
2.4V×1.0Ah
充電式NiMH電池
寸法 11.4×5.6×3.6cm
重量 142g
安全規格、etc.
ULおよびcUL準拠
RFI/EMIシールド
CE承認



レンタル基本料金 コード:R210-1002MH 1ヶ月レンタル基本料金 ¥18,500

Pocket Pump
レンタルも実施中です!

お問合せ先



株式会社 **アイデック**
INDUSTRIAL HYGIENE DEVICE CALIBRATION, INC.

〒130-0026 東京都墨田区両国4-38-3 第8高島ビル3F
TEL:03-5625-4294 FAX:03-5625-4295