



Air Sampling Solutions & Expertise

SKC Inc., 863 Valley View Road, Eighty Four PA 15330 USA

# SKC年末キャンペーン

期間  
2018/11/1~12/31

## Quick Take 30 Sample Pump

ローポリウムエアサンプラー



吸引流量: 10~30L/min  
バッテリー内蔵で外部電源不要  
とても軽い! 2.2kg

+

## AirChek TOUCH サンプリングポンプ

米国防爆UL規格対応!

吸引流量: 1~5L/min (5~500mL/minも可能※低流量アダプタキット使用)



今なら同時ご購入で、

# 最大20,000円OFF!

★20,000円OFFにはQuicktake30下取りキャンペーン適用が必要です。

※Quicktake30のみご購入の場合は、

お持ちのSKC社のポンプ1台下取りにつき10,000円OFFです。

両機共にデモ機貸出中です  
ぜひ一度お試しください

お問合せ先

 株式会社 **アイデック**  
INDUSTRIAL HYGIENE DEVICE CALIBRATION, INC.

〒130-0026 東京都墨田区両国4-38-3 第8高島ビル3F  
TEL:03-5625-4294 FAX:03-5625-4295

# QuickTake 30

Sample Pump

## ローボリウムエアサンプラー

### —主性能—

流量範囲：10～30 L/min

流量補償範囲

10 L/min：背圧22.4kPa

20 L/min：背圧12.4kPa

30 L/min：背圧3.73kPa

流量補償精度：設定流量の±5%

電池供給：7.2V リチウムイオン電池

充電器/ACアダプター

充電時間：約5時間

作動時間

4時間（30 L/min BioStage）

14時間以上（10 L/min 37mm, 0.8μm, MCEフィルタ）

5時間（15 L/min VersaTrap Cassette）

作動時間の特徴

ユーザー設定、調整可能

プリセット時間 1、2、5、10、15分

マニュアル連続時間作動 1～999分

筐体：ABSプラスチック

重さ：2.2 kg



### サンプリングポンプQuickTake30

Cat.No.	内容	定価
228-9530	QuickTake30ポンプ（バッテリーパック内蔵）、ACチャージャー/アダプター、カセットアダプター、チューブアダプター	¥252,000
228-9530A	QuickTake30ポンプ（バッテリーパック内蔵）、ACチャージャー/アダプター、カセットアダプター、チューブアダプター、流量計（Cat.No. 320-100）	¥268,000
228-9530K	Cat.No. 228-9530A（上記）、標準タイプバイオステイジインパクト（Cat.No. 225-9611）、吸引ロアアダプター付埋め込みブラケット、デラックスキャリーケース	¥358,000

### QuickTake30 流量計取付板セット

品名	コード	定価
QuickTake30流量計取付板セット 板、ボルト1、ビス2	IDC4	¥7,500

\*アイデック製

品名	Cat.No.	定価
流量計 *インレット アウトレットノズル付	320-530	¥23,600

\*Cat.No. 228-9530Aには付属されません。



## AirChek TOUCH サンプリングポンプ

### 製品性能

流量範囲	コンスタントフロー 1000 - 5000 mL/min *5 - 500 mL/min *低流量アダプターキット要
流量補償範囲背圧許容	5000mL/min：4.9kPa、4000mL/min：7.4kPa、3000mL/min：9.9kPa、2000mL/min：12.4kPa、1000mL/min：12.4kPa
フローコントロールシステム	特許（U.S. Patent No. 5,892,160）イオンサーマル（等温） 背圧、温度、大気圧変化による補正
電源	取外交換可能なリチウムイオン（Li-Ion）バッテリー 7.4V 2.6Ah、19.24Wh 又はAC 使用充電クレイドル
作動時間	20時間 2000 mL/min 10時間 5000 mL/min（37-mm 0.8-μm MCE フィルタ新しいポンプで試験） （ポンプ性能は異なる可能性有）、充電クレイドルでは定義無
充電時間	約3時間 バッテリー能力と放電レベルにより異なる
精度	流量制御：±5% 指定した流量に校正後設定点に対して、 大気圧：±0.3 in Hg、温度：±1.0 °C
温度範囲	操作：0 - 45 °C、充電：0 - 45 °C、保管：-20 - 45 °C
湿度範囲	操作：< 95% RH（結露しないこと）、保管< 95% RH（結露しないこと）
標高	補正：温度変化 0 - 45 °C、 最高19,000 フィート、最低海面下 4,500 フィート
ディスプレイ/パラメータ	カラーLCD / リアルタイム流量、大気温度、積算流量、経過時間
ユーザーインターフェース	抵抗性タッチスクリーン：自動減光、ロックオプション
サウンドレベル	平均 51.7 dB (1-m) (37-mm 0.8-μm MCE フィルタカセット使用時)
大きさ	10.4 x 9.4 x 7.1 cm
重さ	550 gm
承認	Intrinsic safety: UL class I, Div. 1, Groups A, B, C, and D; Class II, Div. 1, Groups E, F, and G; Class III, Div. 1, hazardous locations when used with SKC battery pack model P75718; T-code T3C, Exia; Class I, Zone 0 Gp IIC (SKC Cat. No. 220-5000TC) RoHS 準拠、CEマーク

### ケース材質

### AirChek TOUCH

Cat.No.	内容	定価
220-5000TC	本体（Li-Ion電池付）、（充電クレイドル、パワー サンプライ別途必要）	¥165,000
220-5000TC-S	スターキット ①上記（220-5000TC）、②スタンダード充電クレイドル（Cat.No.220-800）、③コード付きパワー サンプライ（Cat.No.220-800）、④3mタイロンチューブ、⑤カラークリップケーブルタイ	¥189,000
220-5000TC-K	ダブルハイローキット ①上記（220-5000TC）、②スタンダード充電クレイドル（Cat.No.220-800）、③コード付きパワー サンプライ（Cat.No.220-800）、④フィルターカセットホルダー（Cat.No.225-1）、⑤ソフトナイロンケース（Cat.No.224-903）	¥200,000
220-5000TC-K5	5バッテリーハイローキット ①上記（220-5000TC）：5個、②スタンダード充電クレイドル（Cat.No.220-800）：4個、③充電クレイドル（Cat.No.220-800）、④コード付きパワー サンプライ、⑤フィルターカセットホルダー（Cat.No.225-1）：5個、⑥ソフトナイロンケース（Cat.No.224-903）	¥1,005,000
220-5000TC-K5D	5バッテリーハイローキット ①上記（220-5000TC）：5個、②スタンダード充電クレイドル（Cat.No.220-800）：4個、③充電クレイドル（Cat.No.220-800）、④コード付きパワー サンプライ、⑤フィルターカセットホルダー（Cat.No.225-1）：5個、⑥低流量調整ホルダー（Cat.No.224-26-01）：5個、⑦CPO（定圧調節器）（Cat.No.224-26-CPO）：5個、⑧Aタイプロケティバカバー（224-29A）：5個、⑨ペリカンケース	¥1,085,000

